



RIPSTAAL THERMO-QUICK



**Snelle
installatie**



**Gelijkmatige
warmteverdeling**



**Voor renovatie
& nieuwbouw**



**Optioneel 20 dB
geluidsisolatie**



Ripstaal Group

Solutions to build on



DE SLIMME BASIS VOOR WATERGEDRAGEN VLOERVERWARMING

Sneller installeren. Optimaal verwarmen.

Thermo-Quick® is de hoogwaardige XPS-isolatieplaat van Ripstaal waarmee vloerverwarming sneller wordt aangelegd. Dankzij de slimme pasvorm ontstaat een gelijkmatige warmteverdeling en een efficiënte basis voor ieder project.



WAAROM KIEZEN VOOR THERMO-QUICK?

Sneller werken

Door de slimme uitsparingen voor 16 mm vloerverwarmingsslangen wordt de installatie aanzienlijk sneller uitgevoerd dan bij traditionele systemen.

Optimale warmteverdeling

Het doordachte patroon zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de vloerverwarmingsslangen en een comfortabele warmteafgifte.

Eenvoudige verwerking

- Lichtgewicht
- Op maat te snijden
- Voor houten én stenen ondergronden



Efficiënt bouwen begint met Thermo-Quick.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Eigenschap	Specificatie
Afmeting	1200 × 600 mm
Dikte	20 mm
Dikte met rubber	22 mm
Slangdiameter	16 mm
Materiaal	Hoogwaardige XPS-isolatie
Ondergronden	Hout en steen
Contactgeluid	Tot 20 dB (optioneel)



Ripstaal Group

Solutions to build on